PROPAM® ACEL

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

Acelerante líquido para morteros exento de cloruros.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido
Densidad aparente	1,1 ± 0,1 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Comportamiento al fuego	No inflamable
pH	13 ± 0,5
Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

PROPAM ACEL

APLICACIONES

Reducción de los tiempos de espera del raspado de los morteros monocapa **REVAT**, especialmente en épocas frías.
Acelera los tiempos de fraguado y endurecimiento en todo tipo de mortero de cemento.

PROPIEDADES

Reducción del tiempo de puesta en obra. Realización de la operación de raspado en el mismo día, en épocas frías.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.

MODO DE EMPLEO

1. Sustituir 1 litro de agua de amasado por 1 litro de **PROPAM ACEL** por cada 6 sacos de mortero monocapa **REVAT.**
2. En morteros se recomienda una dosificación aproximada entre el 1% y el 3% sobre el peso del cemento. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES

- Siempre se recomienda efectuar una prueba previa para ajustar la velocidad de fraguado y endurecimiento requerido.
- Emplear entre +5ºC y +35ºC.
- No es conveniente su uso con riesgo de lluvia o heladas.
- Utilizar dentro del rango de temperaturas de aplicación de morteros monocapa.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM ACEL** es de 1 litro por cada 9 m^2 de mortero monocapa REVAT aplicado.

PRESENTACIÓN

En bidón de plástico de 25 litros.

ALMACENAMIENTO

Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Septiembre 2015.